

Folha de dados do produto

Especificações



APC BACKUPS 2200VA, 115V/220V BZ2200BI-BR

BZ2200BI-BR

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	115 V 220 V
Potência nominal em W	1360 W
Potência nominal em VA	2200 VA
Output connection type	8 NBR 14136
Comprimento do cabo	1,56 m
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido

Geral

Equipamentos fornecidos	manual do usuário cabo USB
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	25,3 cm
Largura	18 cm
Profundidade	49,6 cm
Peso líquido	29 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frequência da rede	60 Hz
Limites da tensão de entrada	90...140 V 180...250 V
Corrente Máxima de Entrada	19 A
Capacidade de corrente de comutação	15 A

Saída

Potência Máxima Configurável (Watts)	1360 W
Topologia	Linha Interactiva
Tipo de Forma de Onda	Senoidal aproximada
Maximum configurable power in VA	2200 VA

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Umidade relativa	0...90 %
Altitude de funcionamento	0...9842 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0...90 %
Altitude de armazenamento	0,00...14999,82 m

Baterias & Tempo de operação

Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	10 H
Quantidade de RBC™	4
Energia de Carga da Bateria (Watts)	29 W rated
Battery power in VAH	292 VAh runtime
Duração da bateria	1...2 ano(s)
Battery option	BZ24BP-BR 1 584 VAh
Battery graph comments	Este gráfico está baseado em dados reais de medição de autonomia. Todas as medições foram feitas com novas baterias totalmente carregadas e uma carga resistiva equilibrada (FP = 1.0). Os tempos de autonomia reais podem ser diferentes dos valores neste gráfico. A autonomia real depende de diversas variáveis, incluindo o envelhecimento da bateria, o nível de carregamento da bateria, as condições ambientais e características da carga conectada.
Autonomia expansível	0

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	185 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	26,2 cm
Package 1 Width	54,9 cm
Package 1 Length	20,6 cm
Package 1 Weight	30 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias
----------	--

Substituição(ões) recomendada(s)