

Compartilhar:



Nobreak inteligente SRT da APC, 8000 VA e 208 V

SRT8KXLT



Description: Proteção de energia on-line, de alta densidade e dupla conversão com autonomia escalável

Inclui : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Temperature Probe , USB cable , Warranty card , Web/SNMP Management Card



Descrição geral do produto

Especificações técnicas

Documentação

Downloads de Softwares

Opções

Saída

Print Technical Specification

Capacidade de energia de saída	8.0 KWatts / 8.0 kVA
Potência Máxima Configurável (Watts)	8.0 KWatts / 8.0 kVA
Tensão nominal de saída	208V
Distorção da Tensão de Saída	Menos de 2%
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	50/60Hz +/- 3 Hz

Topologia	Dupla Conversão Online
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexões de saída	(4) NEMA L6-20R (Bateria de Reserva) (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Bateria de Reserva) (2) NEMA L6-30R (Bateria de Reserva)
Bypass	Bypass interno (automático e manual)
Entrada	
Tensão nominal de entrada	208V
Frequência de entrada	40 - 70 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexão de Entrada	Hard Wire 3-wire (2PH + G)
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações	160 - 275V
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações	100 - 275 (half load)V
Outras Tensões de Entrada	240
Baterias & Tempo de operação	
Tipo de bateria:	Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento
Tempo de recarga típico	1.5hora(s)
Baterias sobressalentes	APCRBC140
Vida útil esperada das baterias (anos)	3 - 5
Quantidade de RBC™	2

Opções de autonomia estendida para

Autonomia	Ver Gráfico de autonomia	Ver Quadro de autonomia
-----------	--------------------------	-------------------------

Eficiência	Ver Gráfico de eficiência
------------	---------------------------

Comunicação & Gerenciamento

Interface Port(s)	RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
-------------------	---

Painel de controle	Console LCD de status e controle multifunção
--------------------	--

Alarme sonoro	Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade
---------------	---

Desligamento de Emergência (EPO)	Sim
----------------------------------	-----

Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™	1
--	---

Proteção contra surtos e filtragem

Regime nominal de picos de tensão de energia	480Joules
--	-----------

Físico

Dimensões máximas de altura	432mm , 43.2cm
-----------------------------	----------------

Dimensões máximas de largura	263mm , 26.3cm
------------------------------	----------------

Dimensões máximas de profundidade	715mm , 71.5cm
-----------------------------------	----------------

Peso Líquido	111.58kg
--------------	----------

Peso para Transporte	126.55kg
----------------------	----------

Altura do pacote	461mm , 46.1cm
------------------	----------------

Largura do pacote	600mm , 60.0cm
-------------------	----------------



Unidades por pallet	1.0
---------------------	-----

Ambiental

Temperatura de operação	0 - 40 °C
Umidade Relativa de Operação	0 - 95% non-condensing %
Elevação de Operação	0-3000metros
Temperatura de Armazenamento	-15 - 45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0 - 95% non-condensing %
Elevação de Armazenamento	0-15000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade	55.0dBA
Dissipação térmica online	1712.0BTU/hr
Classe de Proteção	IP 20

Conformidade

Aprovações	Norma CSA C22.2 N° 107.3-05, ENERGY STAR (EUA), FCC Parte 15 classe A, V NOMINAL, UL 1778
Garantia Padrão	3 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2 anos para baterias

Status da oferta sustentável

RoHS	Cumprimento
Diretriz REACH	Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Diretrizes sobre baterias	Cumprimento
Observações da bateria	ts_Battery_Notes



Energy | Schneider Electric

promoções.

Email

OK

QUEM SOMOS

CONECTE-SE CONOSCO

ENCONTRAR UM REVENDEDOR

Código-Postal

PROCURAR

CATÁLOGO KEYCODE

Introduza o código de chave

IR



TERMOS E CONDIÇÕES >

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE >

© 2017, APC by Schneider Electric