

# Folha de dados do produto

Especificações



## Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), Com Bloqueio, C19 a C20, 1,8 m

AP8716S

### Visão geral

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Apresentação</b>     | Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. Estes cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos. |
| <b>Prazo de entrega</b> | Normalmente em stock   |

### Principal

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Input Connection Type</b> | IEC 60320 C20 |
| <b>Comprimento do cabo</b>   | 1,83 m        |
| <b>Número de cabos</b>       | 6             |

### Físico

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Cor</b>                 | Preto              |
| <b>Altura</b>              | 30 cm              |
| <b>Largura</b>             | 8 cm               |
| <b>Profundidade</b>        | 7 cm               |
| <b>Peso líquido</b>        | 2,16 kg            |
| <b>Mounting preference</b> | No preference      |
| <b>Modo de montagem</b>    | Not rack-mountable |

### Entrada

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Max line current</b>               | 16 A |
| <b>Limites da corrente de entrada</b> | 16 A |

### Saída

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Corrente máxima total de saída por fase</b> | 16 A            |
| <b>Number of power socket outlets</b>          | 1 IEC 60320 C19 |
| <b>Comprimento do fio</b>                      | 1,83 m          |

### Conformidade

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>Certificações de produtos</b> | CCC |
|----------------------------------|-----|

CSA  
PSE  
UL na lista  
VDE

## Ambiental

|   |                   |
|---|-------------------|
| Temperatura do ar ambiente para operação      | 0...75 °C         |
| Humidade relativa                             | 20...80 %         |
| Altitude de funcionamento                     | 0...10000 ft      |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25...75 °C       |
| Armazenamento Humidade relativa               | 20...80 %         |
| Altitude de armazenamento                     | 0,00...15240,00 m |

## Unidades de Embalagem

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE            |
| Number of Units in Package 1 | 1              |
| Package 1 Height             | 30 cm          |
| Package 1 Width              | 8 cm           |
| Package 1 Length             | 7 cm           |
| Package 1 Weight             | 2,16 kg        |
| SCC14                        | 10731304279720 |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium   |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>  |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a>   |
| Sem chumbo                     | Sim   |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>   |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>   |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Take-back                      | Take-back program available   |

## Garantia contratual

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

## Substituições recomendadas