



Compartilhar:



Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 3000 VA, autonomia estendida, 230 V, Brasil

SMX3000HV-BR



Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

Descrição geral do produto

Especificações técnicas

Documentação

Downloads de Softwares

Opções

Saída

Print Technical Specification

Capacidade de energia de saída	2.7 KWatts / 3.0 kVA
Potência Máxima Configurável (Watts)	2.7 KWatts / 3.0 kVA
Tensão nominal de saída	230V
Distorção da Tensão de Saída	Menos de 5%
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	50/60Hz +/- 3 Hz



Topologia	Line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Tempo de Transferência	6ms typical : 10ms maximum
Entrada	
Tensão nominal de entrada	208V , 230V
Frequência de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexão de Entrada	NBR 14136
Comprimento do Cabo	1,83metros
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações	140 - 280V
Número de Cabos de Alimentação	1
Outras Tensões de Entrada	220, 240
Baterias & Tempo de operação	
Tipo de bateria:	Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento
Tempo de recarga típico	3hora(s)
Vida útil esperada das baterias (anos)	3 - 5
Quantidade de RBC™	1
Capacidade VA/hora da Bateria	
Eficiência	Ver Gráfico de eficiência
Comunicação & Gerenciamento	



Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'
Desligamento de Emergência (EPO)	Sim
Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™	1
Proteção contra surtos e filtragem	
Regime nominal de picos de tensão de energia	645Joules
Filtragem	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Físico	
Dimensões máximas de altura	432mm , 43.2cm
Dimensões máximas de largura	178mm , 17.8cm
Dimensões máximas de profundidade	483mm , 48.3cm
Altura do rack	4U
Peso Líquido	38.56kg
Peso para Transporte	47.63kg
Altura do pacote	330mm , 33.0cm
Largura do pacote	586mm , 58.6cm
Profundidade do pacote	633mm , 63.3cm
Cor	Black
Quantidade de camadas por pallet	4.0
Quantidade de unidades por camada por pallet	2.0



Ambiental

Temperatura de operação	0 - 40 °C
Umidade Relativa de Operação	0 - 95 %
Elevação de Operação	0-3000metros
Temperatura de Armazenamento	-15 - 45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0 - 95 %
Elevação de Armazenamento	0-15000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade	55.0dBA
Dissipação térmica online	184.0BTU/hr

Conformidade

Garantia Padrão	3 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2 anos para baterias
-----------------	---

Status da oferta sustentável

RoHS	Cumprimento
Diretriz REACH	Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)



Registre-se já! Para se manter atualizado sobre informações, novas soluções, eventos e promoções.



QUEM SOMOS

CONECTE-SE CONOSCO

ENCONTRAR UM REVENDEDOR

Código-Postal

PROCURAR

CATÁLOGO KEYCODE

Introduza o código de chave

IR



TERMOS E CONDIÇÕES >

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE >

© 2017, APC by Schneider Electric