

NPC06UZDB

Produto Base



NETCONNECT® Cat 6 U/UTP RJ45 patch cord, LSZH

- Patch cords de alto desempenho que excedem os padrões da indústria que suportam as especificações do canal NETCONNECT Botas padronizadas transparentes e de linha fina
- fornecem uma aparência consistente do patch cord e suportam aplicações de maior densidade Clipes coloridos estão disponíveis para caber na bota transparente, eliminando a necessidade
- de várias cores para combinar cada cor da jaqueta Guias coloridas de trava de tração estão disponíveis para facilitar o manuseio da liberação do plugue a partir do conector modular
-

Classificação de Produtos

Disponibilidade regional

Ásia | EMEA | América Latina

Portefólio

NETCONNECT®

Tipo de Produto

Cordão de rede de par trançado

Série de produtos

NPC

Nota de encomenda

Cabos < 1 m são elementos válidos para utilização num canal ou como equipamento interconexão, mas devido ao seu comprimento limitado não são garantidos para atender requisitos de conformidade de componentes que foram desenvolvidos para avaliar a qualidade de cabos mais longos | Cabos > 1 m estão autorizados para uso em canais e são um método autônomo eficaz usado para conectar dispositivos ativos

Especificações Gerais

Número do Produto

CC6ZH

Categoria ANSI/TIA

6

Tipo de cabo

U/UTP (sem blindagem)

Tipo de condutor

Encahado

Interface, Conector A

Ficha RJ45

Recurso de interface, conector A

Padrão

Interface, Conector B

Ficha RJ45

Recurso de interface, conector B

Padrão

Cor do casaco

Preto | Azul | Verde | Laranja | Vermelho | Ardósia | Branco | Amarelo

Pares, quantidade

4

Tipo de separador

Bisectorial

Padrões de transmissão

ANSI-TIA-568.2-D | IEEE 802.3bt Tipo 4 | ISO/IEC 11801 Classe E

Cablagem

T568B

NPC06UZDB

Dimensões

Faixa de comprimento do conjunto do cabo (m)	1 – 30
Faixa de comprimento do conjunto do cabo (ft)	1 – 100
Faixa de comprimento do conjunto do cabo (cm)	15 – 999
Faixa de comprimento do conjunto do cabo (dentro)	6 – 999
Diâmetro sobre a jaqueta	5,97 milímetros 0,235 pol
Medidor de condutor compatível, encachado	24 AWG

Especificações Elétricas

Velocidade Nominal de Propagação (NVP)	69 %
Alimentação remota	Cumprir integralmente as recomendações estabelecidas pelo IEEE 802.3bt (Tipo 4) para a entrega segura de energia sobre o cabo LAN quando instalado de acordo com de acordo com a ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 ou TIA TSB-184-A

Árvore de pedidos

NPC-

10

OR

12

0

5

0

11

M

Jacket Color	
10	BK Black
	BL Blue
	GN Green
	GY Gray
	OR Orange
	PK Pink
	RD Red
	WT White
	YL Yellow

UOM	
11	F Foot
	M Meter
	N Inch
	C Centimeter

Length
12 XXX

- Notes
- Cords > 1m are authorized for use in channels and are an effective standalone method used to connect active devices
 - Cords < 1m are also valid elements for use in a channel or as an equipment interconnect but due to their limited length are not guaranteed to meet component compliance requirements that were developed to assess the quality of longer cords

Especificações do material

Material condutor	Cobre banhado a estanho
-------------------	-------------------------

Especificações mecânicas

Vida útil de inserção da ficha, mínimo	750 vezes
--	-----------

Especificações Ambientais

NPC06UZDB

Temperatura de Funcionamento	-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Humidade Relativa	Até 93%, sem condensação
EN50575 Cabo CPR EuroClass Fire Performance	Dca
EN50575 Cabo CPR EuroClass Smoke Rating	s2
Cabo CPR EN50575 Classificação de gotículas EuroClass	d2
EN50575 Classificação de acidez EuroClass do cabo CPR	a1
Espaço Ambiental	Baixo Fumo Zero Halogéneo (LSZH)
Método de teste de chama	Norma IEC 60332-3
Norma de Segurança	C-Tick UL 1863
Método de teste de fumaça	Norma IEC 61034-2

Embalagem e Pesos

Quantidade de embalagem	1
-------------------------	---

Conformidade/Certificações Regulamentares

Agência	Classificação
CHINA ROHS	Abaixo do valor máximo de concentração
Certificação ISO 9001:2015	Concebidos, fabricados e/ou distribuídos ao abrigo deste sistema de gestão da qualidade
MCR	Em conformidade com os requisitos de segurança elétrica e telecomunicações
REACH-SVHC	Compatível de acordo com a revisão SVHC em www.commscope.com/ProductCompliance
ROHS	Em conformidade
Reino Unido-ROHS	Em conformidade



Produtos Incluídos

2843020-3	–	Integrated Boot and Pair Manager para MP-6AU, tamanho 59, transparente
MP-6AU-Boot-59-1		
6-2843007-1	–	Plugue modular, categoria 6A/6, sem blindagem, isolamento Cond OD - 0.99mm, 100 pcs
MP-6AU-Plug-A-1		